

Diluant pentru produsele acrilice THIN 850

Descriere:

Diluantul pentru produsele acrilice este o combinație de solvenți compatibili care au ca rezultat un produs cu o temperatură de evaporare precisă. Poate fi utilizat cu grunduri și cu lacuri.

Reguli de utilizare:

Diluant rapid:

Se recomandă pentru lucrări reduse ca volum. Poate fi utilizat la vopsirea unei suprafețe mari cu condiția ca temperatura din încăperea de lucru să fie de max. 20 °C,

Diluant standard:

Se utilizează la vopsirea suprafețelor mari. Temperatura 20 -25°C

Diluant lent:

Se utilizează la vopsirea suprafețelor mari. Temperatura 20 -35°C

Se folosește împreună cu următoarele produse :

- grund PROTECT 300
- grund PROTECT 310
- grund acrilic MM
- grund ECONOMY
- lac acrilic incolor 570
- lac acrilic incolor 580
- lac acrilic 2+1 ECONOMY

Proporții de combinare:

Vezi proporțiile de combinare valabile pentru alte produse.

Culoare: incolor

Condiții și timp de păstrare :

Se va păstra în încăperi răcoase și uscate, departe de surse de căldură.

Se vor evita razele solare directe.

12 luni la 20°C.

Reguli de utilizare:

În conformitate cu Carta caracteristicilor produselor periculoase pentru prezentul produs.

Ambalare:

Diluantul se livrează în ambalaj de 0,5 l și 5,0 l.

Eficien a sistemelor noastre este rezultatul unor cercet ri de laborator i a unor studii îndelungate. Garant m o calitate superioar în condi iile respect rii instruc iunilor noastre. Nu suntem responsabili pentru deficien ele rezultate în urma unor factori exteriori controlului nostru.
NOVOL,Sp.z.o.o. Komomiki, Pl.