

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA1:IDENTIFICAREA SUBSTANTEI SI A FIRMEI PRODUCATOARE

1.1. Identificarea produsului:

SPECTRAL EXTRA 795 - PRODUS DE DEGRESARE

1.2. Date de identificare a produsului si amestecurilor:

Pentru refinisare profesionala

1.3 Date despre furnizor si distribuitor:

Distribuitor: S.C. LIGIR IMPEX SRL

STR.G-RAL GHE.AVRAMESCU,NR.1,BL.SNB,SC.2,AP.32,BRAILA,ROMANIA

TEL /FAX :0239 665930

MOBIL: 0756 055 466 ; 0733 015 027

E-MAIL: office@ligir.ro

Furnizor: NOVOL Sp.zo.o.

Ul.Żabikowska 7/9

PL 62-052 Komorniki

Tel:+48 61 810-98-00

Fax:+48 61 810-98-09

www.novol.pl

novol@novol.pl

Persoana responsabila pentru FISA DE PROTECTIE A MUNCII

Tradus de LIGIR IMPEX SRL

dokumentacja@novol.pl

office@ligir.ro

1.4 Numar de telefon de urgenta

Telefon urgente:

+4861 810-99-09 (7.00 -15.00)

112

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PRODUSULUI

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecurilor:

Amestecul este clasificat drept periculos in limitele actuale - a se vedea Sectiunea 15.

Clasificare 1272/2008/WE:

Toxicit.acuta (inhal.dermal),Hazard Categoria 4 (Acute Tox.4).Daunator la contactul cu pielea sau daca e inhalat.Efect de iritare asupra pielii. categoria 2(Skin Irrit.2).Cauzeaza iritatiea pielii.

Sensibilitate— Piele, categoria 1(Skin Sens.1).Poate cauza reactii alergice ale pielii

Toxicitatea organelor—O singura expunere,Hazard Categoria 3,Iritatiea tractului respirator (STOT SE 3).Poate cauza iritarea tractului respirator.Lichid,substante inflamabile,categoria 3 (Flam.Liq.3).Lichid si vapori inflamabili

2.2. Etichete:

Continut:

xylene

Pictograme:



Cuvant cheie:

ATENTIE

H226

H315

H336

P210

P261

P271

P280

P312

Lichid si vapori inflamabili.

Cauzeaza iritatiea pielii.

Poate cauza ameteala si slabiciune.

A se tine departe de caldura suprafete fierbinti,flacara sau alte surse de foc.Fumatul interzis.

A se evita inhalarea vaporilor.

A se folosi in aer liber sau in incaperi foarte bine aerisite.

A se purta manusi protectoare/echipament/protectia ochilor si a fetei.

Contactati un medic daca nu va simtiti bine.

2.3. Alte pericole:

Nu sunt date disponibile.

SECTION3:COMPOSITION/INFORMATIONONINGREDIENTS

3.1. Substante:

3.2. Amestecuri:

Identificarea produsului

SPECTRAL EXTRA 795 DEGRESANT

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE SI INGREDIENTE

Numele substantei	Numar de identificare	Clasificare si marcar	Concentratie [wt%]
Butylacetate	EC:204-658-1 CAS: 123-86-4 Index nr.:607-025-00-1 Inregistrare nr.:01-2119485493-29-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; STOT SE 3;H336 EUH 066	30-40
pentylacetate	WE: 211-047-3 CAS: 628-63-7 Index nr.:607-130-00-2 Inregistrare nr:--	Flam. Liq. 3; H226 EUH066	30-40
Xylene	EC:215-535-7 CAS: 1330-20-7 Index nr.:601-022-00-9 Inregistrare nr:01-2119539452-40-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; AcuteTox.4; H332 AcuteTox.4; H312 Skin Irrit.2; H315	<20
2-butoxyethylacetate	WE: 203-933-3 CAS: 112-07-2 Index nr: 607-038-00-2 Inregistrare nr: 01-2119475112-47-XXXX	AcuteTox.4; H332 AcuteTox.4; H312	7-10

Textul interg al specificatiilor de pericol se gaseste in Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor:

Informatii generale:

A se vedea sectiunea 11 din FISA de protectie a muncii.

Inhalare:

Scoateti victima la aer proaspat,in liniste;in cazul in care nu respira,faceti respiratie artificiala.Contactati un medic.

Piele:

Scoateti hainele contaminate.Clatiti pielea contaminata cu apa proaspata pentru 15 minute. Daca iritatia persista, consultati un medic

Ochi:

Clatiti imediat cu apa proaspata pentru aprox. 15 minute, evitati jetul puternic de apa care dauneaza corneiei, consultati un doctor

Tractul intestinal:

Nu va provocati vomitatul (pericol de inecare) .Clatiti gura cu apa,daca persista beti 1-2 pahare cu apa calda.Consultati un medic.

Persoana care acorda primul ajutor ar trebui sa poarte manusi de protectie.

4.2 .Cele mai importante simptome si efecte acute

Poate cauza iritatie la inhalare. Irita pielea.Poate cauza sensibilitatea pielii.Expunerea repetata poate cauza craparea pielii.Produs inflamabil.Vaporii pot cauza ameteala si slabiciune.

4.3. Indicatii pentru tratarea urgenta si de specialitate:

Tratarea de urgenta si de specialitate ar trebui sa fie disponibila in spatiul de lucru.

SECTIUNEA 5: MASURI ANTI INCENDIU

5.1. Mijloace de stingere:

Pudra,vapori rezistenti la alcool, pulverizare de apa.

5.2. Pericole speciale care apar la substanta si amestec:

Focul poate cauza generarea de dioxid de carbon si alte gaze toxice.

5.3. Sfaturi pentru pompieri:

Pompierii ar trebui sa poarte echipament, masti de gaze si manusi protectoare. Masinile cu apa ar trebui sa stea la o distanta sigura.

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA 6 : MASURI ACCIDENTALE

6.1.Precautii personale,echipament de protectie si masuri de urgenta:

Pentru persoanele care nu sunt din personalul de urgenta: Eliminati sursele de foc. Aerisiti suficient incaperea. Evitati contactul cu substanta.Evitati contactul cu pielea si ochii. Masuri personale de protectie:a se vedea Sectiunea 8 din Fisa de protectie a muncii. Persoanele care acorda micul ajutor ar trebui sa poarte echipament de protectie ,manusi de protectie,ochelari de protectie, masca de gaze de protectie cu Absorber de tip A .

6.2 Mediul inconjurator:

Preveniti scurgerea pe suprafete de apa,mal si sol.

6.3 Metode de curatare:

Opriti scurgerea (opriti lichidul,etansati),asezati recipientul contaminat intr-un recipient de urgenta.In cazul scurgerii sigilati zona. In cazul scurgerilor mici colectati cu un agent de strangere(mica, diatomit,nisip).Dupa aprox. o ora puneti resturile intr-un recipient.Nu inchideti recipientul(se elibereaza dioxid de carbon).Lasati-l pentru cateva zile in aer liber.

6.4 Referinta la alte sectiuni:

Masuri personale de protectie- a se vedea Sectiunea 8 din FISA DE PROTECTIE A MUNCII
Salubritatea-Sectiunea 13 din FISA DE PROTECTIA MUNCII.

SECTIUNEA 7: MANUIRE SI STOCARE

7.1. Precautii de manuire in siguranta:

A se tine departe de sursele de foc. Preveniti scurgerea pe suprafete de apa,noroi,sol. A se folosi in incaperi bine aerisite.Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii. A se evita contactul cu pielea si ochii. A se lua masuri impotriva descarcarilor electrostatice.Folositi masurile personale de protectie- Sectiunea 8 din FISA DE PROTECTIE A MUNCII.

7.2. Conditii pentru depozitare in siguranta,incluzand orice incompatibilitate:

A se depozita in recipientul original etans .A nu se depozita langa peroxizi organici si alte substante oxidante puternice.Luati masuri impotriva descarcarilor electrostatice. A se depozita in incaperi racoroase,foarte bine aerisite.Protejati de temperaturi joase,de razele soarelui si de surse de caldura.

7.3.Specialitati :

Se foloseste pentru refinisarea profesionala a autovehiculului luand in considerare informatiile incluse in Sectiunea 7.1 si 7.2.

SECTIUNEA 8: EXPUNEREA CONTROLULUI

8.1. Parametrii de control:

2-butoxyethylacetate CAS: 112-07-2 conform:

- TRGS 900: MAK:20 ppm,

MAK:130mg/m³,4(II),DFG,H,Yxylene CAS1330-20-7 conform:

- TRGS900: MAK:100 ppm,MAK: 440 mg/m³, 2(II),DFG,H
Adopted National Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment [NOHSC:1003(1995)]: TWA 50mg/m³,220mg/m³, STEL100ppm,441mg/m³, Sk, BMGV

Butylacetate CAS123-86-4 conform:

- Adopted National Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment [NOHSC:1003 (1995)]: TWA 150 ppm,724 mg/m³, STEL 200 ppm, 966 mg/m³

Pentylacetate CAS:628-63-7 conform:

- TRGS900: MAK:50 ppm, MAK:270 mg/m³,1(I),DFG,EU,H

8.2 Controlul expunerii:

Protectia tractului respirator:

Masca de gaze cu Absorber de tipul A2-P2 (EN141).

Protectia mainilor: Manusi de protectie PN-EN 374-3 (viton,0.7mm thick,timp de patrundere >480 min, cauciuc nitrilic,0,4mm thick,timp de penetrare >30 min)

Protectia ochilor:

Ochelari de protectie.

Protectia pielii:

Echipament de protectie.

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA 8: EXPUNEREA CONTROLULUI

8.2. Expunerea controlului

Locul de munca:

Incaperi bine aerisite.

Controlul expunerii mediului inconjurator:

Preveniti scurgerea in suprafetele de apa, panza freatica,noroi,sol.

SECTIUNEA 9 : PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informatii pe baza proprietatilor fizice si chimice:

Stare	lichid
Culoare	incolor
Miros	puternic
Plafonul de miros	0.9-9 mg /m ³ (Xylene)
pH	nu se aplica
Punctul de topire/inghetare	nu se aplica
Punctul de fierbere	Aprox.126 -140°C
Punctul de aprindere	23°C
Punctul de combustie	aprox.370°C
Punctul de spargere	nu sunt date
Rata de evaporare	nu sunt date
Flamabilitate (solid, gas)	nu se aplica
Limita de explozie	% bottom:1.1vol% top:8.0vol% (Xylene)
Presiunea vaporilor	13 h Pa (20°C)
Densitatea vaporilor	4.0 (Butylacetate)
Densitatea	aprox .1.0 g/cm ³ (20°C)
Solubilitatea (in apa)	slaba
N-octanol	1.85 (butylacetate)
Viscositate ISO2431(4mm)	200 s
Proprietati explozive	nu se aplica
Proprietati de oxidare	nu se aplica

9.2. Alte informatii:

Nu sunt date disponibile.

SECTIUNEA 10: ACTIVITATE SI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate:

Produsul nu este reactiv in conditii normale.

10.2. Stabilitate chimica:

Produsul este stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase:

Reactie exotermica cu amina nisipoasa,alcool,elibereaza dioxid de carbon –in contact cu apa,presiunea se acumuleaza in recipiente inchise,periculos la spargerea recipientului.

10.4 .Conditii de evitat:

Produs inflamabil. A se evita contactul cu oxidanti, peroxizi,acizi puternici si baze.A se evita acumularea de electricitate statica. A se proteja de influenata razelor solare si a surselor de caldura.

10.5 Materiale incompatibile :

A se evita contactul cu peroxizi, acizi puternici si baze ca si alti oxidanti puternici.

10.6 .Produse periculoase de descompunere:

Monoxidul de carbon,nitro oxizii,vapori isocyanati sunt gaze toxice generate de descompunerea termica.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1.Informatii despre efectele toxicologice:

Evaluarea a fost facuta pe baza datelor despre pericolozitatea ingredientelor.

a) Toxicitate acuta:

Xylene	LD ₅₀ (rat,ingestion)	4300 mg/kg
	LC ₅₀ (rat,inhalation)	5000 ppm/4h
	LD ₅₀ (rabbit,skin)	1700 mg/kg
Butylacetate	LD ₅₀ (rat,ingestion)	10768 mg/kg
	LC ₅₀ (rat,inhalation)	390 ppm/4h
	LD ₅₀ (rabbit,skin)	17600 mg/kg

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

pentylacetate	LD ₅₀ (rat,ingestion) 1600mg/kgLC ₅₀ (rat,inhalation) 6h	> > 3000 ppm/
---------------	--	------------------

2-butoxyethylacetate	LD ₅₀ (rat,ingestion)	2400 mg/ kg
----------------------	----------------------------------	-------------

b)Iritatia pielii

Cauzeaza iritatiea pielii.

c)iritatiea ochilor

Nu sunt date care sa confirme clasa de pericol.

d)sensibilitatea respiratorie sau a pielii

Poate cauza reactii alergice ale pielii.

e) mutatii celulare

Amestecul nu a fost clasificat drept mutagenic.Nu sunt date de confirmare a clasei de pericol.

f) cancerigen

Amestecul nu a fost clasificat drept cancerigen.Nu sunt date de confirmare a clasei de pericol.

g) fertilitate

Amestecul nu a fost clasificat cu efecte asupra fertilitatii.Nu sunt date de confirmare a clasei de pericol.

h) STOT-o singura expunere

Poate cauza slabiciune si ameteala.

i) STOT-expunere repetata

Nu sunt date de confirmare a clasei de pericol.Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii.

j) pericol de aspirare

Nu sunt date de confirmare a clasei de pericol.

11.2. Metode de expunere:

Inhalare: Nu sunt date disponibile.

Pielea: Poate cauza sensibilitate la contactul cu pielea.Expunerea repetata poate cauza uscarea si craparea pielii.

Ochii: Poate cauza iritatiea ale ochilor.

Daca este inghitita ,substanta poate cauza iritatiea tracului intestinal,tuse ,voma si diaree.

11.3.Simptome de otravire:

Dureri de cap si vertigo,scaderea fortei musculare,ameteala si in cazuri exceptionale pierderea cunostintei.Vaporii pot cauza ameteala si vertigo.Expunerea repetata poate cauza uscaciunea si craparea pielii.

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Evaluarea a fost facuta pe baza datelor despre pericolozitatea ingredientelor.

12.1. Toxicitate:

Xylene	Daphnia magna EC 50(48 ore)>7.4mg/l Indicele de toxicitate pentru animale:3; pentru pesti:4.1 Numar in catalogul substantelor periculoase in apa : Clasa de pericol:	206 2
Butylacetate	Numar in catalogul substantelor periculoase in apa: Clasa de pericol:	42 1
2-butoxyethylacetate	Toxicitate pentru pesti EC50/17h 960mg/l Numar in catalogul substantelor periculoase in apa: Clasa de pericol:	592 1

12.2.Degradabilitate:

Butylacetate	Biodegradabilitate:98%
--------------	------------------------

12.3 Potential bioacumulativ:

Butylacetate	Coeficient de biodegradabilitate :BCF=3.1
--------------	---

12.4. Mobilitate in sol:

Nu este solubil in apa

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1. Resultate PBT si vPvB:

12.2. Alte efecte adverse:

Nu sunt date disponibile.

SECTIUNEA 13: SALUBRITATE

13.1. Metode de salubritate:

Produsul poate fi eliminat conform regulilor locale si statutare privind salubritatea –a se vedea Sectiunea 15.

Resturi de produs:

A nu se arunca in sistemul colector comun. Inlaturati cu grija resturile dupa ce ati adaugat Componenta B. Intaritorul nu este daunator.

Atentie: A se tine departe resturile de produse inflamabile. Pot cauza reactii chimice.

Recipiente contaminate:

Un recipient contaminat poate contine resturi daunatoare. A nu se depozita cu gunoiul menajer.

		ADR/RID	IMO/IMGD	IATA-DGR
14.1.	UN numar	1263	1263	1263
14.2.	UN naval			
14.3.	Clasa de transporturi periculoase	3	3	3
14.4.	Ambalare	III	III	III
14.5.	Pericolele mediului inconjurator	none	none	none

14.6. Precautii speciale pentru utilizator:

A nu se transporta cu materiale din clasa 1 (excluzand materialele din clasa 1.4 S) si alte materiale din clasele 4.1 si 5.2. In timpul transportului, evitand contactul direct cu materialele din clasele 5.1 si 5.2. A nu se folosi langa flacara. Fumatul interzis.

14.7. Transportul en-gross conform Anexei Conventiei MARPOL si IBCCode:

Nu se aplica.

SECTIUNEA 15 : INFORMATII GENERALE

Legislatia specifica pentru siguranta:

REACH -Regulation
2006/1907/WECLP -
Regulation 1272/2008/WE

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Identificarea claselor de pericol mentionate in Sectiunile 2-15:

Flam. Liq. 3 Lichid ,substante inflamabile, categoria 3
H226 Vaporii si lichid inflamabili
STOT SE 3 Toxicitatea organelor – o singura expunere, categoria 3
H336 Poate cauza ametala si slabiciune
AcuteTox. 4. Toxicitate acuta, categoria 4
H332 Daunator daca e inhalat
H312 Daunator la contactul cu pielea
Skin Irrit. 2. Efecte iritative asupra pielii, categoria 2
H315 Cauzeaza iritatiea pielii
EUH 066 Expunerea repetata poate cauza uscaciunea pielii

SPECTRAL EXTRA 795 PRODUS DE DEGRESARE

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Abrevieri si anacronime din FISA DE PROTECTIE A MUNCII

CAS no—Simboluri numerice abreviate ale substantelor chimice conform Organizatiei Americane, Chemical Abstracts Service (CAS).

EC no.—Simboluri numerice abreviate conform European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) sau un numar in Inventory of Existing Chemical Substances mentionate in publicatia "No-longerpolymers" (EINECS)

MPC— Concentratia maxima permisa a substantelor periculoase in mediul de lucru

MPIC— Concentratia maxima permisa instantanee

MPCC —Plafonul maxim al concentratiei

PCB —Concentratia permisa in materialul biologic

UN number- Un numar de identificare digital de 4 cifre al unei substante, produs sau amestec

ADR— Acordul international european al transportului substantelor periculoase

IMO—Organizatia Marina Internationala

RID—Regulile de transport pe calea ferata a substantelor periculoase

IMDG-Code – Codul international marin pentru substante periculoase

ICAO /IATA— Instructiuni tehnice de transport aerian al substantelor periculoase

Informatiile sunt pe baza cunostintelor actuale .Acest document nu tine loc de garantie. Clasificarea a fost facuta conform metodei de calcul din Regulation 1272/2008/WE.

Alte surse de informare:

CHA European Chemicals Agency

TOXNET Toxicology Data Network

IUCLID International Uniform Chemical Information

Issued by:NOVOL Sp.z o.o.

Informatii:Laboratorul de cercetare si dezvoltare,tel.+48 61 8109909.