


SPRAY ACRYLIC PRIMER –grund acrilic monocomponent de umplutura. Este destinat nivelarii suprafetelor acoperite cu chituri si vopsele vechi. Perfect pentru reparatii la fata locului. Principalul avantaj al grundului este timpul de uscare rapid care permite repararea rapida. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 720 g/l.
TERMEN DE VALABILITATE 5ani/20°C


Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Spray Acrylic primer	Gri	6
		Negru	6




A se agita 2 min



Aplicare 2-3 straturi



5-10 min.



15-30 min./20°C
15 min./60°C



P360-500



P800-1000




A se curata supapa timp de 5 sec

WHEEL SPRAY (SPRAY JANTE) – produs cu uscare rapida. Este destinat in special renovarii si repararii jantelor si capacelor din otel si aluminiu. Are o acoperire foarte buna, luciu durabil, rezistenta la apa, benzina, si conditii atmosferice. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 690 g/l.
TERMEN DE VALABILITATE 5ani/20°C


Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Wheel spray (spray jante)	Argintiu	6
		Metalic	6
		Negru mat	6
		Negru	6




A se agita 2 min



Aplicare 2-4 straturi



5-10 min



2h/20°C




A se curata supapa timp de 5 sec

CLEARCOAT (SPRAY INCOLOR)–produs termoplastic monocomponent. Finisare foarte buna si usor de polisat. Perfect pentru reparatii foarte rapide. Disponibil in 2 variante: lucios si mat. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 670 g/l
TERMEN DE VALABILITATE 5ani/20°C


Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Spray incolor	Incolor	6
		Incolor Mat	6




A se agita 2 min



Aplicare 2-3 straturi



5-10 min



2h/20°C



A se curata supapa timp de 5s

SPRAY ANTIGRAVEL MS - Produsul formează un strat rezistent, foarte flexibil și cu granulație fină, care este rezistent la impactul pietrelor. Protejează împotriva benzinei, uleiului, apei și sării. De asemenea, are proprietăți de absorbție a sunetului și de izolare fonică. Produsul se bazează pe rășini sintetice; nu conține asfalt sau bitum și poate fi acoperit cu orice strat transparent. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 580 g/l.
TERMEN DE VALABILITATE 5 ani/20°C.

Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Spray Antigraavel MS	Negru	6
		Gri	6
		Alb	6



Degresare




Slefuire



Degresare



A se agita 2 min



A se aplica 2-3 straturi



5-10 min



40-60min/20°C



A se curata supapa timp de 5 s

SPRAY CAVITY WAX –protecție perfectă împotriva coroziunii. Rezistent la factorii atmosferici, la acizi și baze slabe. Poseda bune proprietăți de penetrare (patrunde în profunzimea profilului), creează un strat dens de acoperire, protejând împotriva influenței apei și sării. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 570 g/l.

TERMEN DE VALABILITATE 5 ani/20°C

Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Spray Cavity wax	Clear	6



A se agita 2 min



se introduce în profilul închis cu ajutorul piesei intermediare



a se curata supapa pt 5s

SPRAY CONTROL – este un produs auxiliar cu uscare rapidă care formează pe suprafața destinată șlefuirii (de ex. chituri, grunduri) un strat subțire de control, datorită căruia la tratare se identifică cu ușurință toate zgărieturile și inegalitățile care survin la șlefuire, ceea ce permite repararea acestora în locurile care necesită tratarea ulterioară. Timpul de uscare extrem de scurt vă permite să începeți aproape instantaneu lucrările de șlefuire.


VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 740 g/l

TERMEN DE VALABILITATE 5 ani/20°C

Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Spray Control	Negru	6



A se agita 2 min



A se aplica un strat



Se continua 3-5 min



Se șlefuieste



A se curata supapa timp de 5 sec

SPRAY STRUCTURE TOPCOAT – lac decorativ cu uscare rapidă, cu o capacitate de acoperire superioară, cu structură granulară fină care imită plasticul. VOC II/B/E limit = 840g/l VOC < 680g/l

TERMEN DE VALABILITATE 5 ani/20°C


Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalaj
500	Spray Structure Topcoat	Negru	6
		Antracit	6




A se degresa



A se agita 2 min



A se aplica 1-2 straturi



5-10 min




2h/20°C



A se curata supapa timp de 5s

SPRAY PLASTIC PRIMER – este un grund incolor cu uscare rapidă care crește aderența grundului acrilic, lacurilor acrilice și poliuretanică la diferite suprafețe, în special la cele din plastic (polipropilena și amestecurile sale). VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 710 g/l. TERMEN DE VALABILITATE 5 ani/20°C.

Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare.
500	Plastic primer	Galbui	6



A se degresa




A se șlefui




A se degresa



A se agita 2 min



A se aplica 1-2 straturi



5-10 min



15min/20°C



A se curata supapa timp de 5s


SPRAY ACRYLIC TOPCOAT – Lac acrilic termoplastic cu uscare rapida si proprietati foarte bune de acoperire. VOC II/B/e limit = 840g/l VOC < 715 g/l.

TERMEN DE VALABILITATE 5ani/20°C


Vol. (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
500	Acrylic topcoat	Alb lucios	6
		Negru lucios	6
		Negru satinat	6
		Negru mat	6




A se agita 2 min



A se aplica 2-3 straturi



5-10 min




2h/20°C

SPRAY PAINT REMOVER - produsul este destinat indepartarii majoritatii tipurilor de vopsea de pe diverse suprafete (ex. metal, piatra, lemn, asphalt sau beton). Patrunde rapid si efficient in substrat astfel incat permite indepartarea usoara. Are consistent unui gel, iar randamentul este de aprox. 0,8m². A se testa rezistenta la deteriorare a substratului inainte de folosirea produsului. Temperatura ambientala si a substratului ar trebui sa fie de la 5°C la 30°C inainte de folosirea spray-ului. A se agita inainte de folosire. Eficienta maxima si timpul de actionare variaza intre 15-60 min. in functie de calitatea, tipul si vechimea stratului. VOC II/B/a limit = 850 g/l VOC < 449 g/l. TERMEN DE VALABILITATE 5ani/20°C

Capacitate (ml)	Denumire produse	Culoare	Ambalare
500	Paint remover	incolor	6



A se agita 2 min



A se aplica timp de 5sec



A se curata supapa



A se astepta de la 15 la 60 min




A se indeparta stratul

SPRAY ZINC - un produs cu uscare rapida, cu o putere mare de acoperire, proprietati excelente anticorozive si aderența ridicata la otel si otel galvanizat. Stratul rezultat rezista la carburanti si intemperii. Rezistenta la temperaturi de la max. 350°C.


Capacitate (ml)	Denumire produs	Culoare	Ambalare
400	Spray Zinc	Argintiu	6



A se agita 2 min



A se aplica in 2-3 straturi



5-10 min



2h/20°C



A se curata supapa timp de 5 sec

ALTE INFORMATII

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale