

## Aditiv pentru cresterea elasticitatii PLUS 770

### Descriere:

Aditivul pentru cre terea elasticit ii este un plastifcator pentru produse poliuretanic e sau acrilice. Poate fi folosit pe elementele executate din mase plastice ale caroseriei auto. Nu p ermite apari ia cr p turilor i exfolierea straturilor de grund sau lac de pe suprafe ele elementelor executate din mase plastice care sunt supuse loviturilor.

### Se folose te împreun cu urm toarele produse :

- grund acrilic PROTECT 300
- grund acrilic PROTECT 310
- grund acrilic MM
- grund acrilic 5+1 ECONOMY
- lac acrilic incolor 570 MS
- lac acrilic incolor 580 HS
- lac acrilic 2+1 ECONOMY

### Propor ii de combinare:

În func ie de elasticitatea materialului de baz , se folose te aditiv în cantitate de 10 -30% pe strat de grund în amestec cu înt ritor sau pe start l cuit în amestec cu înt ritorul, corectându -se propor ia de diluant. Aditivul nu necesit o reglare suplimentar a pistolului de vopsit i nu influen eaza asupra timpului de aplicare a substan elor (din moment ul combin rii acestuia cu înt ritorul).

**Culoare:** incolor

### Condi ii i timp de p strare:

Se va p stra în înc peri r coroase i uscate, departe de surse de c ldur .  
Se vor evita razele solare directe.  
12 luni la 20°C.

### Reguli de utilizare:

În conformitate cu Carta caracteristicilor produselor periculoase pentru prezentul produs.

### Ambalare:

Se livreaz în ambalaj de 0,5 l.

Eficien a sistemelor noastre este rezultatul unor cercet ri de laborator i a unor studii îndelungate. Garant m o calitate superioar în condi iile respect rii instruc iunilor noastre. Nu suntem responsabili pentru deficien ele rezultate în urma unor factori exteriori controlului nostru.

NOVOL,Sp.z.o.o. Komomiki, Pl.