



Diluant de pierdere sau Diluant pentru nuan e THIN 890

Descriere:

Este un diluant special pentru mascarea diferen elor dintre o l cuire nou i cea veche.

Utilizare:

La aplicarea emailurilor acrilice color i a lacurilor incolore.

Viscozitate la pulverizare, diametrul pistolului de vopsit, presiunea de lucru:

DIN 4/20°C, aprox. 10 sec., \varnothing 1,3 – 1,4 mm, 3-4 bari

Reguli de utilizare:

Acest diluant se aplic în straturi sub iri de 1 -2 ori pe limita dintre cele dou straturi de acoperire. Sunt posibile dou metode de lucru:

Metoda I (cea pe care o recomand m): diluantul se aplic în straturi sub iri de 1 -2 ori dup aplicarea fiec rui strat de email sau de lac incolor.

Metoda II: diluantul se aplic în straturi sub iri de dup aplicarea ultimulu i strat de email sau de lac incolor

Culoare: incolor

Condi ii i timp de p strare :

Se va p stra în înc peri r coroase i uscate, departe de surse de c ldur .

Se vor evita razele solare directe.

24 luni la temperatura de 20°C.

Reguli de utilizare:

În conformitate cu Carta caracteristicilor produselor periculoase pentru prezentul produs.

Ambalare: Diluantul se livreaz în ambalaj de 0,5 si 5,0 L.

Eficien a sistemelor noastre este rezultatul unor cercet ri de laborator i a unor studii îndelungate .
Garant m o calitate superioar în condi iile respect rii instruc iunilor noastre. Nu suntem responsabili
pentru deficien ele rezultate în urma unor factori exteriori controlului nostru.

NOVOL, Sp.z.o.o. Komomiki, Pl